

PRODUKTOVÝ LIST

V32



Multimetr

- měření napětí, proudu, odporu, diodový test, kontinuita, test baterií, parametry tranzistoru (hFE)
- podsvícený LCD s výškou 31,5 mm
- LED svítilna
- true RMS, Hold, Min/Max, indikace stavu baterie
- napětí:
 - DC 200 mV ($\pm 0,5\%$) - 600 V ($\pm 0,8\%$)
 - AC 200 mV ($\pm 1,0\%$) - 600 V ($\pm 1,0\%$)
- proud:
 - DC 2 mA ($\pm 1,0\%$) - 10 A ($\pm 3,0\%$)
 - AC 2 mA ($\pm 1,8\%$) - 10 A ($\pm 3,0\%$)
- odpor:
 - 200 Ω ($\pm 1,0\%$) - 200 M Ω ($\pm 5,0\%$)
- NCV detekce, bezkontaktní detekce napětí (30 V až 1000 V)
- rozpoznání živého vodiče: Indikace napětí 100 V až 250 V
- napájení: 2x baterie 1,5V AAA
- maximální zobrazení: 2000 hodnot
- automatické vypnutí po cca 15 minutách nečinnosti
- bezpečnost: Certifikace CAT III 600 V
- pracovní teplota: 0 °C až 40 °C
- hmotnost: cca 300 g (včetně baterií)
- rozměry: 150 x 75 x 47 mm

