

**EAN:**

- indikace nízkého stavu

Záruční lhůta:

baterie

Počet kusů v balení:

- automatické vypnutí po

PRODUKTOVÝ LIST

V33

cca 15 minutách nečinnosti

- pracovní teplota: 0 °C až 40 °C
- hmotnost: cca 300 g (včetně baterií)
- rozměry: 155 x 71,9 x 45 mm

Multimetr

- maximální zobrazení: 4000 hodnot.
- magnetický držák
- napětí:
 - DC 400 mV – 600 V ($\pm 0,5$ % až $\pm 0,8$ %)
 - AC 4 V – 600 V ($\pm 1,0$ %)
- proud:
 - DC 400 μ A – 10 A ($\pm 1,0$ % až $\pm 3,0$ %)
 - AC 400 μ A – 10 A ($\pm 1,8$ % až $\pm 3,0$ %)
- odpor:
 - 400 Ω – 40 M Ω ($\pm 1,0$ % až $\pm 1,2$ %)
- kapacita:
 - 40 nF – 40 mF ($\pm 4,0$ % až $\pm 5,0$ %)
- frekvence:
 - 4 Hz – 10 MHz ($\pm 0,5$ %)
- teplota:
 - 0 °C – 50 °C ($\pm 2,0$ %)
- diodový test: zobrazení napětí v propustném směru
- kontinuita obvodu: Bzučák při odporu
- true RMS, Hold, Min/Max
- NCV detekce, bezkontaktní detekce napětí (30 V až 1000 V)
- rozpoznání živého vodiče: Indikace napětí 100 V až 250 V
- napájení: 2x baterie AAA (1,5 V)
- bezpečnost: Certifikace CAT III 600 V
- pracovní teplota: 0 °C až 40 °C
- ochrana proti přetížení: Až 250 V DC/AC RMS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové, 500 06

WWW.SOLIGHT.CZ

info@solight.cz

8592718041533

EAN:

Záruční lhůta:

Počet kusů v balení:

PRODUKTOVÝ LIST

24 měsíců



48 ks



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.
Na Brně 1972, Hradec Králové, 500 06

WWW.SOLIGHT.CZ
info@solight.cz