

WM-20W-T

LED REFLEKTOR TOP, 20W, MAX. 2600LM, 3CCT, VOLITENÝ VÝKON 100/50%, IP65, RYCHLOKONEKTOR



EAN: 8592718044299

POČET KUSŮ V BALENÍ: 20

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight LED reflektor TOP, 20W, max. 2600lm, 3CCT, volitený výkon 100/50%, IP65, rychlokonektor

LED reflektor TOP pro flexibilní venkovní osvětlení

Výkonný LED reflektor řady TOP je ideální volbou pro efektivní osvětlení venkovních i vnitřních prostor. Díky možnosti nastavení výkonu na 100 % nebo 50 % (20 W a 2600 lm / 10 W a 1300 lm) snadno přizpůsobíte intenzitu světla aktuálním potřebám. Reflektor nabízí také volbu teploty světla v rozsahu 3000 K, 4000 K nebo 5000 K, což umožňuje zvolit teplou, neutrální nebo studenou bílou podle konkrétní situace. Praktický vestavěný přepínač zajišťuje jednoduché ovládání přímo na těle svítidla, zatímco světelný kužel 120° poskytuje široké pokrytí prostoru.

Odolnost, dlouhá životnost a snadná instalace

Reflektor je vybaven voděodolným konektorem pro rychlé a bezpečné propojení přívodu elektřiny, což výrazně usnadňuje montáž. Hliníkové tělo v černé barvě zajišťuje vysokou odolnost a moderní vzhled, krytí IP65 pak chrání svítidlo před stříkající vodou a prachem, takže je vhodné i pro náročné venkovní podmínky. LED technologie s životností až 25 000 hodin a indexem podání barev CRI > 80 garantuje kvalitní a dlouhodobé osvětlení. Kompaktní rozměry 128 x 96 x 30 mm umožňují instalaci i v omezených prostorech, provozní teplota od -20 °C do +50 °C zajišťuje spolehlivý provoz po celý rok.

- výkonný LED reflektor řady TOP s nastavitelným výkonem a teplotou světla a praktickým konektorem pro rychlou montáž
- možnost nastavení výkonu na 100 % / 50 % (20 W a 2600 lm / 10 W a 1300 lm)
- nastavení chromatičnosti (teploty světla) pomocí vestavěného přepínače v rozsahu 3000 K / 4000 K / 5000 K
- světelný zdroj: max. 20 W SMD LED
- světelný tok: 2600 lm
- teplota chromatičnosti: 3000 K / 4000 K / 5000 K (teplá, neutrální, studená bílá)
- životnost LED: 25 000 hodin
- krytí: IP65 (ochrana proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití)
- voděodolný konektor k propojení přívodu elektřiny
- světelný kužel: 120°
- užitečný světelný tok v úhlu 120°: 2600 lm
- index podání barev: CRI > 80
- napětí: AC 220 V – 240 V, 50 Hz
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- rozměry: 128 x 96 x 30 mm
- materiál: hliník
- barva: černá
- energetická třída: E

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz
www.solight.cz / www.solight.sk