


WM-30WS-T

LED REFLEKTOR SE SENZOREM TOP, 30W, MAX. 3900LM, 3CCT, VOLITENÝ VÝKON 100/66%, IP65, RYCHLOSPOJKA



EAN: 8592718044305

POČET KUSŮ V BALENÍ: 20

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight LED reflektor se senzorem TOP, 30W, max. 3900lm, 3CCT, volitelný výkon 100/66%, IP65, rychlospojka

LED reflektor s pohybovým senzorem pro efektivní venkovní osvětlení

Výkonný LED reflektor řady TOP je ideální volbou pro osvětlení venkovních prostor, kde je potřeba spolehlivé a úsporné světlo s možností automatického zapnutí díky pohybovému senzoru. Reflektor nabízí nastavitelný výkon na 100 % nebo 66 % (30 W a 3900 lm / 20 W a 2600 lm), což umožňuje přizpůsobit intenzitu světla aktuálním potřebám. Díky detekční vzdálenosti senzoru až 10 m a nastavitelnému času svícení v rozmezí 5 s až 10 min je reflektor vhodný pro různé situace, od zabezpečení vstupů až po osvětlení zahradních cest. Praktický voděodolný konektor zajišťuje rychlou a bezpečnou montáž, zatímco krytí IP65 garantuje odolnost proti stříkající vodě a spolehlivý provoz i v náročných venkovních podmínkách.

Flexibilní nastavení světla a dlouhá životnost

Reflektor umožňuje snadné nastavení teploty světla pomocí vestavěného přepínače v rozsahu 3000 K, 4000 K nebo 5000 K, takže si můžete zvolit teplou, neutrální nebo studenou bílou podle konkrétního použití. Široký světelný kužel 120° a užitečný světelný tok 3900 lm zajistí rovnoměrné osvětlení prostoru, zatímco vysoký index podání barev CRI > 80 přispívá k věrnému zobrazení barev. Reflektor je vyroben z odolného hliníku v elegantní černé barvě, má kompaktní rozměry 158 x 190 x 30 mm a životnost LED dosahuje až 25 000 hodin. Energetická třída E a možnost nastavení světelné citlivosti senzoru v rozmezí 3–2000 LUX podtrhují jeho úspornost a univerzálnost.

- výkonný LED reflektor řady TOP s pohybovým senzorem, nastavitelným výkonem a teplotou světla a praktickým konektorem pro rychlou montáž
- možnost nastavení výkonu na 100 % / 66 % (30 W a 3900 lm / 20 W a 2600 lm)
- nastavení chromatičnosti (teploty světla) pomocí vestavěného přepínače v rozsahu 3000 K / 4000 K / 5000 K
- světelný zdroj: max. 30 W SMD LED

KOMPLETNÍ POPIS

