

WM64-50M-NW



LED SMD PÁSEK, 50M, NEUTRÁLNÍ BÍLÁ, 16W/M, 1500LM/M, 10MM



EAN: 8592718047689

POČET KUSŮ V BALENÍ: 20

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight LED SMD pásek, 50m, neutrální bílá, 16W/m, 1500lm/m, 10mm

LED pásek pro univerzální osvětlení interiéru

LED pásek s SMD diodami na 50 m cívce je ideální volbou pro efektivní a úsporné osvětlení různých prostor. Díky neutrální bílé barvě světla s teplotou 4000 K a vysokému světelnému toku 1500 lm/m poskytuje příjemné a rovnoměrné osvětlení, které je vhodné jak do domácností, tak do komerčních prostor. S příkonem 16 W/m a indexem podání barev CRI > 90 vyniká věrným zobrazením barev a vysokou účinností. Pásek je vybaven oboustrannou samolepicí 3M páskou na zadní straně, což umožňuje snadnou a rychlou instalaci na různé povrchy.

Flexibilita a dlouhá životnost LED pásky

LED pásek lze jednoduše zkrátit dle potřeby, přičemž zbylé části lze dále využít, což zajišťuje maximální flexibilitu při instalaci. S životností až 50 000 hodin a krytím IP20 je vhodný pro použití v interiéru, kde není vystaven přímé vlhkosti. Šířka pásky 10 mm a světelný kužel 120° umožňují široké možnosti použití. Pro dosažení maximální životnosti a výkonu doporučujeme instalaci do hliníkových profilů. U delších instalací je třeba počítat s poklesem světelného toku a příkonu na metr, zejména při délce nad 5 m, kdy může dojít ke snížení hodnot až o 25 % oproti udávaným parametrům.

- LED pásek s SMD diodami na 50 m cívce
- příkon: 16 W/m
- světelný tok: 1500 lm/m
- počet LED: 196/m
- teplota světla/chromatickosti: 4000 K (neutrální bílá)
- životnost LED: 50 000 hodin
- krytí: IP20
- pásek lze zkrátit dle potřeby (zbylé části lze dále využít)
- oboustranná samolepicí 3M páska na zadní straně
- světelný kužel: 120°
- index podání barev: CRI > 90
- napájecí napětí: 12 V

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk